

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualität   Quality   Qualité:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Barista</b> TSU                                                                          |
| Konstruktion   Construction   Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/64" Getufteter Velours, uni<br>5/64" Tufted velours, plain<br>5/64" Velours tufté, uni    |
| Zusatzeigenschaften/ Additional properties/ Autres propriétés:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% Polyamid (PA 6.6)                                                                      |
| Trägematerial   Carrier material   Composition du support:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% Polyester (PES)                                                                        |
| Rücken   Backing   Dossier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% Polyester / texback® super                                                             |
| Gesamtgewicht   Total weight   Poids total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ca. 1765 g/m²                                                                               |
| Poleinsatzgewicht   Pile weight   Poids de velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ca. 880 g/m²                                                                                |
| Polnutschichtgewicht   Weight of pile material   Poids du velours utile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ca. 750 g/m²                                                                                |
| Poldicke   Pile thickness   Epaisseur du velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 6.10 mm                                                                                 |
| Gesamtdicke   Total thickness   Epaisseur totale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 9.10 mm                                                                                 |
| Noppenzahl   Number of tufts   Nombre de points:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ca. 3650/dm²                                                                                |
| Trittschallschutz   Impact noise insulation   Isolation acoustique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN EN ISO 10140 ΔLw = 29 dB                                                                |
| Schallabsorptionsgrad   Sound absorption   Absorption phonique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000<br>αw: 0,20 αs: 0.01 0.04 0.11 0.26 0.48 0.71 |
| Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resis.   Résist. Thermique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 8302:1991<br>1/λ = ≤ 0,15 m² K/W                                                    |
| Brandverhalten   Fire rating   Comportement au feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN EN 13501-1                                                                              |
| Brandklasse   Fire class   Classement feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Cfl-s1</b> unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé              |
| max. Aufladung   max. static resistance   Charge électrique max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN 1815 BI.2 ≤ 2,0 KV                                                                   |
| Durchgangswiderstand   Vertical resistance   Résistance transversale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>DT</sub> ≤ 10 <sup>10</sup> Ω                                  |
| Oberflächenwiderstand   Surface resistance   Résistance surfacique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>OT</sub> ≤ 10 <sup>10</sup> Ω                                  |
| Wasserechtheit   Water fastness   Comportement à l'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                               |
| Farbveränderung   Colour-changes   Modification de la couleur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                               |
| Lichtechtheit   Light fastness   Comportement à la lumière:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5                                               |
| Reibechtheit   Rubbing fastness   Comportement au frottement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4                                               |
| <div> <div> <p>13<br/>DAS TEPPICHWERK<br/>GmbH &amp; Co. KG<br/>Kuhlmannstraße 11<br/>D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PA mit Textilrücken (unverklebt)</p> <p>EN 1307<br/>DOP: 1062#2+6/509+508</p> <p> </p> <p>EN 14041:2004/AC:2006<br/>NB: 1658 AB: 0321<br/>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div> <p>Alle Artikel von DAS TEPPICHWERK, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from DAS TEPPICHWERK who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits de DAS TEPPICHWERK qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.</p> </div> <div> <p>Prodis Nr. 42D92AD9<br/>www.pro-dis.info</p> </div> <div> <p>INDOOR ADVANTAGE GOLD<br/>BUILDING MATERIALS</p> <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen<br/>German Sustainable Building Council</p> </div> <div> <p>Tested for harmful substances<br/>Feinabsorbierend<br/>Binding fine dust<br/>Recommended for people with allergies</p> </div> </div> |                                                                                             |
| <p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten.<br/>Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly.<br/>Latest data sheets are available at <a href="http://www.vorwerk-flooring.com">www.vorwerk-flooring.com</a>.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.<br/>Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.vorwerk-moquettes.com">www.vorwerk-moquettes.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 09.09.2020 | Änderungsdatum: 08.01.2025



© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

# DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

**DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG**  
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln  
[www.dasteppichwerk.de](http://www.dasteppichwerk.de) - [info@dasteppichwerk.de](mailto:info@dasteppichwerk.de)